




EVW - VERSCHRAUBUNGEN

EVW - SWIVEL ELBOWS



PRODUKTE / PRODUCTS

ERLÄUTERUNG / EXPLANATION



Einstellbare Winkel-Verschraubungen

Einsteckausführung - Vormontiert
 Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
 Abdichtung durch Dichtkante Form B
 Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges.

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled
 Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B
 The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions									Bestellzeichen Order-Code Standard
				L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3		
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVW-6L-2RP	
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVW-8L-4RP	
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVW-10L-4RP	
L	315	12	G 1/4"	32	17,0	42,0	29,5	12	19	17	22	EVW-12L-4RP	
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVW-12L-6RP	
L	315	12	G 1/2"	32	17,0	43,0	29,5	14	27	17	22	EVW-12L-8RP	
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVW-15L-8RP	
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVW-18L-8RP	
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVW-22L-12RP	
L	160	28	G 1"	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVW-28L-16RP	
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVW-35L-20RP	
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVW-42L-24RP	

Reihe Series	Druck Pressure PN	Rohr A.D. Tube O.D D1	Gewinde Thread G	Ca. Maße Approx. Dimensions									Bestellzeichen Order-Code Standard
				L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3		
S	630	06	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVW-6D-4RP	
S	630	08	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVW-8S-4RP	
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVW-10S-6RP	
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVW-12S-6RP	
S	630	12	G 1/2"	38	21,5	50,0	31,0	14	27	17	24	EVW-12S-8RP	
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVW-14S-8RP	
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVW-16S-8RP	
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVW-20S-12RP	
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVW-25S-16RP	
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVW-30S-20RP	
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVW-38S-24RP	